



DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

LED-LIST COBBY 230V, IP20

E-NR: 75 124 19 ART NR: COB230-50M27IP20


EFFEKT POWER	KELVIN KELVIN	EFFEKT EFFECT	ANSLUTNING CONNECTION	TOTAL LUMEN	USEFUL LUMEN
MAX 500W	2700K	10W/M	230V	940LM/M	900LM/M

RoHS



- ENERGISNÅL
- ENKEL ATT INSTALLERA
- COB

- ENERGY EFFICIENT
- EASY TO INSTALL
- COB



LIFETIME
L80B50: 30.000H



50
METER

Högkvalitativ LED-list designad för direkt anslutning till 230V. En säker, pålitlig och energieffektiv lösning som underlättar installation och ger långsiktig prestanda. COB230 LED-list är särskilt lämpad för både nyinstallationer och renoveringsprojekt där en enkel och effektiv belysningslösning krävs.

Direkt 230V-anslutning: Inget behov av transformatorer eller extra komponenter. Koppla direkt till 230V-systemet, vilket sparar tid vid installationen och minskar risken för felkopplingar.

Energisnål och Hållbar: LED-teknologi ger maximal ljusstyrka med minimal energiförbrukning. Lång livslängd och hög effektivitet minskar behovet av underhåll och driftstopp.

Mångsidig och Flexibel: Kan användas för en rad olika applikationer, från belysning av kök och arbetsytor till accentbelysning i kommersiella miljöer.

Enkel Installation: Kompakt och flexibel design som gör det enkelt att montera och anpassa efter specifika installationskrav. Kan enkelt kapas (klippavstånd) och anpassas till önskad längd. (Total längd max 50 m).

Dimbar: Förutsatt att man inte överbelastar den dimmer som används. Stöd för dimmerfunktioner ger ökad kontroll över ljusstyrkan och möjliggör skräddarsydd belysning för olika miljöer.

COB: Enhetligt, behagligt och jämnt ljusflöde utan punkteffekter.


Självhäftande (3M): LED-listen har 3M tejp på baksidan. Observera att den skall fästas på ett plant, rent och torrt underlag.

SEPERATA TILLBEHÖR:

Clips, 20 st [E-nr 75 124 21]

Startkit, extra 2 m anslutningskabel [E-nr 75 124 22]

Skarvkit med rak och böjbar skarvkoppling [E-nr 75 124 23]



1.900K	2.700-3.000K	4.000-4.500K	4.800K	5.000-5.000K	7.000-7.500K	10.000K
STEARINLJUS CANDLE	VARMVIT WARM WHITE	NATURLIG VIT NATURAL WHITE	SOLLJUS DIRECT SUN	VITT DAGSLJUS DAY WHITE	KALLVIT COOL WHITE	BLÅ HIMMEL BLUE SKY



LÄS MER OM VÅRA GARANTIVILLKOR PÅ WWW.DESIGNLIGHT.NU


READ MORE ABOUT OUR WARRANTY CONDITIONS AT: WWW.DESIGNLIGHT.NU

DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN
TELEFON/PHONE +46 (0)472-716 10 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU



Designlight Scandinavian AB
COB230-50M27IP20



10
kWh/1000h



2019/2015

⚠ SÄKERHET:

- 1 Försäkra dig om att spänningen är frånslagen vid installation.
- 2 Installation ska utföras av en behörig elektriker.
- 3 Om två eller fler LED-lister sammankopplas, var noga med att inte rekommenderad maxlängd överskrids. För att undvika överhettning kontrollera att LED-listerna inte överlappar varandra.
- 4 Tänd inte LED-listen när den är upprullad.
- 5 Tänk på att hantera LED-listen försiktigt, eftersom komponenterna/lysdioderna är känsliga.
- 6 LED chipet bör ej utsättas för direkt solstrålning när det är tätt.

⚠ SAFETY:

- 1 Make sure that the power is switched off during installation.
- 2 Installation must be performed by a qualified electrician.
- 3 If two or more LED strips are connected, make sure that the recommended maximum length is not exceeded. To avoid overheating, check that the LED strips do not overlap.
- 4 Do not switch on the LED strip when it is rolled up.
- 5 Handle the LED strip carefully, as the components / LEDs are sensitive.
- 6 The LED chip should not be exposed to direct sunlight when lit.